rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Plus DTW 5 M- R. Flex. LEDStrip, 24V, Innen, DTW

Artikel-Nr.: 79141

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 100 mm / 12 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 600 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 772 lm · Lichtfarbe: 3300 K - 1900 K (Dim To Warm) · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 7,5 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,5 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094791418
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.50 mm
LED Farbcode	3300-1900K Dim to Warm
Lichtstrom pro Leuchte	3860.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.43 lm
Leuchte	Inklusive LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Plus DTW 5 M- R. Flex. LEDStrip, 24V, Innen, DTW

Artikel-Nr.: 79141

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	37,5 W
Psb	0,00 W
Strom	1.563 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	600
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	120
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Plus DTW 5 M- R. Flex. LEDStrip, 24V, Innen, DTW

Artikel-Nr.: 79141

TECHNISCHE ZEICHNUNG

