



## ALUSPIEGEL 38° 350mA CRI90 LED- Modul 6, 2W 3000K

Artikel-Nr.: 88816

LED-Modul 6,2W mit Reflektor · ERSATZ FÜR NIEDERVOLT HALOGEN 50W · mit Luminus-CXM6 Power LED Array · dimmbar · · Betriebsstrom: 350 mA · Leistung: 6,2W · Lichtstrom: 686 lm · Lichtfarbe: 3000 K · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 Stunden · Ausstrahlwinkel: 38° · Schutzklasse III · Energieeffizienzklasse: E · · Sehr gute Wärmeableitung durch optimierten Aluminium-Kühlkörper · Aluminiumreflektor mit Halogenoptik und gleichmäßiger Lichtverteilung

### TECHNISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Basiseinheitencode     | Stück              |
| Strichcode (EAN)       | 4012094888163      |
| Höhe                   | 55.00 mm           |
| Aussendurchmesser      | 50 mm              |
| LED Farbcode           | ca. 3000K warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 686.00 lm          |
| Leuchte                | Inklusive LED      |
| Schutzart IP           | 20                 |
| Leistung               | 6,2 W              |
| Strom                  | 350 mA             |





**ALUSPIEGEL 38° 350mA CRI90 LED-  
Modul 6, 2W 3000K**  
Artikel-Nr.: 88816

## TECHNISCHE DATEN

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Anzahl LEDs            | 1           |
| Gehäuse-Code           | Aluminium   |
| Temperaturbereich      | -20 - 40    |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_E |
| CRI                    | ≥ 90        |
| Lebensdauer L70B50     | 50.000 h    |





**ALUSPIEGEL 38° 350mA CRI90 LED-  
Modul 6, 2W 3000K**  
Artikel-Nr.: 88816

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

