rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

3000K 38° 350mA CRI90 m.Scheibe LED Einbaustr. 7W Eisengeb. o.Konverter

Article nr.: R57365WWOK

for indoor use, IP40 · · Housing: diecast aluminum (protective glass, transparent) · Housing colour: iron brushed · swivel and rotatable · Beam angle: 38° · Power: 7 W · Light colour: 3000 K (100K) warm white · Light flux: 662 lm · CRI: >90 · Lifespan L70B50: >= 50.000 h · Input current: 350 mA DC · protection class III · · Installation depth: 50 mm · Ceiling cut-out: 80 mm · Outer diameter: 92 mm · Energie efficiency class: F · not including LED converter

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094273655
Housing colour	Eisen-gebürstet
Height	40.00 mm
Outer diameter	92 mm
Hole size	80 mm
Depth in ceiling	50.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	662.00 lm
Lightoutput per LED	662.00 lm

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

3000K 38° 350mA CRI90 m.Scheibe LED Einbaustr. 7W Eisengeb. o.Konverter

Article nr.: R57365WWOK

TECHNICAL DATA

Lamp	Inklusive LED
IP rating	40
Power	7 W
Current mA	350 mA
Lamp base	ohne
Amount of LED	1
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 50
Energy ffficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	50.000 h