
rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



TALU LED-Einbaustrahler ohne Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W, IP20, 3000K, CRI90 -Eisen geb

Article nr.: ALU57345WWOK


for indoor use, IP20 · · housing: diecast aluminium, glass reflector, protective glass · housing color: brushed iron · 30° swiveling · beam angle: 40° · power: 8 W · light color: 3.000 K · luminous flux: 715 lm · CRI: >90 · lifetime L70B50: >= 54.000 h · input: 350 mA DC · protection class III · · installation depth: 40 mm · ceiling cut-out: 68 mm · outer diameter: 82 mm · energie efficiency class: F · not included LED converter

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094473451
Housing colour	Eisen-gebürstet
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	40.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	715.00 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	20



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



TALU LED-Einbaustrahler ohne Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W, IP20, 3000K, CRI90 -Eisen geb

Article nr.: ALU57345WWOK

TECHNICAL DATA

Power	8 W
Current mA	350 mA
Lamp base	ohne
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 45
Energy ffficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	54.000 h

