

▣ VARDIFLEX Plus DTW und Double DTW Atmosphäre schaffen

- für die Innenanwendung
- Lichtfarben dimmbar von 3300 bis 1900 K
- selbstklebende Rückseite
- EEK: A

www.rutech.de
... auf lange Sicht!





VARDAFLEX Plus DTW und Double DTW

Flexibler LED-Strip für die Innenanwendung, Dim to warm, 3300 - 1900 K mit selbstklebender Rückseite




- Artikel-Nr. 79141: 7,5 W/m, Artikel-Nr. 79140: 19,2 W/m
- alle 100 mm oder 12 LED teilbar
- LED-Abstand: 16,67 mm
- konstante Bestromung (IC-Baustein on board)
- maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter - für größere Längen neu einspeisen
- CRI 80
- Lieferumfang: 5 Meter-Rolle
- nach Binning-Codes sortiert und gelagert
- Lebensdauer L70: ≥ 36.000 Stunden
- **Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie ausreichender Belüftung betreiben (nur Artikel-Nr. 79140)**

Zubehör notwendig

LED-Netzgerät
Aluprofil ab Innenmaß 10 mm
Dimmer z. B. Art.-Nr. 80473

Zubehör optional

Art.-Nr. 70531 Einspeisungsverbinder Push
Art.-Nr. 70532 Direktverbinder Push
Art.-Nr. 70431 Einspeisungsverbinder Push Locked
Art.-Nr. 70432 Direktverbinder Push Locked
Art.-Nr. 82102 Einspeisung Single Profi
Art.-Nr. 82103 Direktverbinder Single Profi
Art.-Nr. 89992 Spezialkabel für VARDAFlex



Energieeffizienzklasse



Farbe	Länge Meter	Breite mm	Höhe mm	Anzahl LED / m	Lichtstrom lm / m	Effizienz lm / Watt	Volt V DC	Betriebsstrom A / m	Leistung Watt / m	Artikel-Nr.
3300 - 1900 K	5	10	1,5	120	772	102,93	24	0,31	7,5	79141
3300 - 1900 K	5	10	1,3	120	1543	80,36	24	0,8	19,2	79140

Passende rutec LED-Netzgeräte 24 V DC dimmbar Phasenanschnitt



Input V AC	Output	Leistung Watt	Maße mm	Gehäuse	IP	Tol. %	PF	Effizienz %	TA °C	TC °C	Temperaturbereich °C	Artikel-Nr.
205 - 265	24 V; 1,7 A	40,8	107,5 x 43,5 x 32	Kunststoff	65	± 5	$>0,45$	84	50	85	- 20 - +50	85479
205 - 256	24 V; 3,2 A	76,8	137,5 x 47 x 33	Kunststoff	67	± 5	$>0,45$	84	50	85	- 20 - +50	85480
220 - 240	24 V; 5 A	120	223 x 68 x 39	Aluminium	67	± 5	$>0,5$	84	50	90	- 20 - +50	85460

MASSGESCHNEIDERT - WIR KONFEKTIONIEREN LED-STRIPS MIT PASSENDEN PROFILEN UND ANSTEUERUNGEN