

Das All-in-one COB LED-Einbaustrahler-Set GAIL inklusive Konstantstrom-Konverter



Plug-and-play




- für die Innenanwendung
- Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor, mit Kunststoffschuttscheibe
- schwenkbar
- Plug-and-play-Betrieb, im 3er Set mit je 2 Meter Zuleitung
- lieferbar in weiß, schwarz und silber
- Variantenvielfalt: schaltbar ein/aus, dimmbar Phasenabschnitt und Dim to Warm
- auch als Set mit 3 COB LED-Einbaustrahlern erhältlich
- FlickerFree
- **inklusive Konstantstrom-Konverter**



Einbaustrahler Komplett-Sets

GAIL Aluminium-Druckguss COB LED-Einbaustrahler 6 W, mit Kunststoffreflektor, Kunststoffschuttscheibe und Konverter 300 mA, schwenkbar, IP40

- für die Innenanwendung
- Aluminium-Druckguss
- Lichtfarbe: 3000 K
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: CRI 80 - 95
- werkzeugloser Tausch der Leuchte
- Lebensdauer L90/B50: 56.000 h
- DTW: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
- WW: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
- **inklusive Konstantstrom-Konverter**



| Typ | Lichtstrom | Außendurchmesser mm |  | Einbautiefe mm | Artikel-Nr. weiß | Artikel-Nr. schwarz | Artikel-Nr. silber |
|---------------------------|------------|---------------------|---|----------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 1er Set schaltbar ein/aus | 718 | 82 | ø 68 mm | 45 | ALU57301WW | ALU57302WW | ALU57309WW |
| 1er Set dimmbar | 718 | 82 | ø 68 mm | 45 | ALU57301WWD | ALU57302WWD | ALU57309WWD |
| 1er Set DTW | 430 | 82 | ø 68 mm | 45 | ALU57301DTW | ALU57302DTW | ALU57309DTW |
| 3er Set schaltbar ein/aus | 718 | 82 | ø 68 mm | 45 | ALU57331WW | ALU57332WW | ALU57339WW |
| 3er Set dimmbar | 718 | 82 | ø 68 mm | 45 | ALU57331WWD | ALU57332WWD | ALU57339WWD |
| 3er Set DTW | 430 | 82 | ø 68 mm | 45 | ALU57331DTW | ALU57332DTW | ALU57339DTW |

Jetzt bestellen: +49 4242 / 95 65-0 · www.rutec.de