**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

# WITH PFC ACTIV 100-240V AC LED-Netzgerät 24V 199, 2W IP67

Artikel-Nr.: 85455

rutec LED Netzgerät, Konstantspannung · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · · Eingebaute Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse I, CE, SELV, REACH, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Gehäuse: Aluminium · Eingangsspannung: 100-240V AC · Leistung: 199,2 Watt · Ausgangsstrom: 8,3A · Ausgangsspannung: 24 Volt · LxBxH in mm: 230 x 80,5 x 34 · Temperaturbereich: -30 bis +50°C · Primärseitig nicht dimmbar

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4012094854557 |
| Katalog Farbcode | Aluminium |
| Länge | 230.00 mm |
| Breite | 80.50 mm |
| Höhe | 34.00 mm |
| Leuchte | Ohne |
| Schutzart IP | 67 |
| Leistung | 199,2 W |
| Psb | 0,00 W |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

# WITH PFC ACTIV 100-240V AC LED-Netzgerät 24V 199, 2W IP67

Artikel-Nr.: 85455

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Pno | 0,21 W |
| Strom | 8.300 mA |
| Input Spannung | 100-240 |
| Output Spannung | 24 |
| Gehäuse-Code | Aluminium |
| Toleranz | 5.00 |
| Temperaturbereich | -30 - 50 |
| Geeignete Lichtquelle | LED |