



Gestensteuerung für VARDAflex ProxiDimmer Mono für Aluprofile-CV Artikel-Nr.: 80600

LED Dimmer für den Einbau in Aluminiumprofile für einfarbige Beleuchtung · für die Innenanwendung, IP20 · mit selbstklebender Rückseite · 1 Kanal 3 A · Schutzklasse III, CE, RoHS · Input: DC 12 V - DC 24 V · Output: DC 12V - DC 24V (PWM) · Leistung: 36 W (12 V), 72 W (24 V) · LxBxH in mm: 35 x 10 x 2,7 · mit 100 mm Zu- und Ableitung · Temperaturbereich 0°C bis +40°C · Lieferumfang: 1 ProxiDimmer Mono · Eine kurze Erfassung wechselt den Schaltzustand Ein/Aus · Eine lange Erfassung dimmt stufenlos zwischen Min- und Maximalschwellwert

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094806006
Katalog Farbcode	sonstige
Länge	35.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	2.70 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	36-72 W
Strom	3.000 mA





Gestensteuerung für VARDaFlex ProxiDimmer Mono für Aluprofile-CV

Artikel-Nr.: 80600

TECHNISCHE DATEN

Input Spannung	12-24
Output Spannung	12-24
Gehäuse-Code	ohne (Platinenmontage)
Temperaturbereich	bis 40

