rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



DALI-2 DT6 für 100-700mA einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 15W

Artikel-Nr.: 80795-V2

rutec DALI-2 Push Dimm-Aktor AC · 1 Adresse 1 Kanal einfarbig · DALI Adresse automatisch adressierbar vom · DALI Master-Controller (z.B. Gateway) · Gemäß DALI standard Protokoll IEC62386-101:2014, IEC62386-102:2014, IEC62386-207 Ed2 · geeignet für marktübliche DALI Geräte · DALI-2 oder Push Dim Funktion · für die Innenanwendung, IP20 · Eingangsspannung: 200-240 V AC · Ausgangstrom per Dipschalter einstellbar: 100mA, 150mA, 200mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, · 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA DC · Leistung: 0,5-15,4 Watt je nach Ausgangsstrom (siehe Anleitung) · Device Type: DT6 · Schutzklasse II, CE, ROHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur · Dimmbereich: 0,1-100% PWM+AM, flicker free · Temperaturbereich: -20°C bis +45°C · LxBxH in mm: 178 x 46 x 22

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094808956
Katalog Farbcode	Blau
Länge	178.00 mm
Breite	46.00 mm
Höhe	22.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	0,5-15,4 W
Psb	0,3 W



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



DALI-2 DT6 für 100-700mA einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 15W

Artikel-Nr.: 80795-V2

TECHNISCHE DATEN

Pno	0,53 W
Pnet	0,34 W
Strom	100-700 mA
Input Spannung	200-240
Output Spannung	5-52
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
Geeignete Lichtquelle	LED



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

Bild folgt

DALI-2 DT6 für 100-700mA einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 15W

Artikel-Nr.: 80795-V2

TECHNISCHE ZEICHNUNG

