



Bild folgt

DALI-2 DT6 für 350-1500mA einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 50W

Artikel-Nr.: 80790-V2

rutech DALI-2 Push Dimm-Aktor AC · 1 Adresse 1 Kanal einfarbig · DALI Adresse automatisch adressierbar vom · DALI Master-Controller (z.B. Gateway) · Gemäß DALI standard Protokoll IEC62386-101:2014, IEC62386-102:2014, IEC62386-207 Ed2 · geeignet für marktübliche DALI Geräte · DALI-2 oder Push Dim Funktion · für die Innenanwendung, IP20 · Eingangsspannung: 200-240 V AC · Ausgangstrom per Dipschalter einstellbar: 350mA, 450mA, 500mA, 600mA, 650mA, 750mA, 800mA, · 900mA, 950mA, 1050mA, 1100mA, 1200mA, 1250mA, 1350mA, 1400mA, 1500mA DC · Leistung: 2,8-50 Watt je nach Ausgangsstrom (siehe Anleitung) · Device Type: DT6 · Schutzklasse II, CE, ROHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur · Dimmbereich: 0,1-100% PWM+AM, flicker free · Temperaturbereich: -20°C bis +45°C · LxBxH in mm: 210 x 50 x 32

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094808901
Katalog Farbcode	Blau
Länge	210.00 mm
Breite	50.00 mm
Höhe	32.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	2,8-50 W
Psb	0,37 W

Equiv.
SELV



Bild folgt

DALI-2 DT6 für 350-1500mA einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 50W

Artikel-Nr.: 80790-V2

TECHNISCHE DATEN

P _{no}	0,68 W
P _{net}	0,39 W
Strom	350-1.500 mA
Input Spannung	200-240
Output Spannung	8-52
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
Geeignete Lichtquelle	LED



Equiv.
SELV





Bild folgt

**DALI-2 DT6 für 350-1500mA einfarbig DALI-2
Push Dimm-Aktor AC 50W**

Artikel-Nr.: 80790-V2

TECHNISCHE ZEICHNUNG

