rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

Einfarbig, Select, RGB, RGBW Master Funkempf.12/24V 240W/480W

Artikel-Nr.: 80450

Der Funkempfänger kann 1-4 farbige LEDs ansteuern · Die Synchronisierung der Funkempfänger erfolgt über einen 3-poligen Datenbus · welcher bis zu 30 m von Controller zu Controller geführt werden kann · für die Innenanwendung · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20 · Schutzklasse III, CE, RoHS, REACH · Betriebsspannung: 12V oder 24 V DC · Leistung: 4 x 60 W bei 12 V / 4 x 120 W bei 24V · Empfangsfrequenz: 868 MHz · maximaler Kabelquerschnitt am Klemmstein: 1,5 qmm · Synchronisierung über 3 poligen Datenbus · mit Memory-Effekt · bis zu 8 Handsender speicherbar · Potentialfreier Tastereingang zum Schalten und Dimmen (nur einfarbig)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094804507
Katalog Farbcode	Blau
Länge	166.00 mm
Breite	53.40 mm
Höhe	23.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	240-480 W
Strom	20.000 mA

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

Einfarbig, Select, RGB, RGBW Master Funkempf.12/24V 240W/480W

Artikel-Nr.: 80450

TECHNISCHE DATEN

Spannung	12-24 V
Input Spannung	12-24
Gehäuse-Code	Kunststoff
Effizienz	98.00
Temperaturbereich	-20 - 50