



Einbaustrahler für MR-16 Edelstahl, schwenkb.Quadr.weiß

WWW.RUTEC.DE

Artikel-Nr.: R55601

Artikel Nr. R5560+Farbcode · schwenkbar, ohne Sprengring · für ø 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 85x75mm · Innen- und Außenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen · thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den · Einsatz in Feuchträumen geeignet. · V2A-Edelstahl-Einbaustrahler · Einfache Wechseltechnik mit Bajonettverschluss · Schwenkbar, blendfrei durch tiefliegendes Leuchtmittel · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 90x90mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode Stück Strichcode (EAN) 4012094556017 Katalog Farbcode Weiss 90.00 mm Länge Breite 90.00 mm Finhautiefe 125.00 mm Leuchte Ohne Schutzart IP 20 1-50 W Leistung Sockel-Code ohne







Einbaustrahler für MR-16 Edelstahl, schwenkb.Quadr.weiß

Artikel-Nr.: R55601

TECHNISCHE DATEN

Anzahl LEDs

Gehäuse-Code

Temperaturbereich

Edelstahl

-20 - 100











