rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 MR11 Tulka Edelst.V4Am.Clipver.IP55 weiss

Artikel-Nr.: R5564-1

starr, ohne Sprengring, IP55 V4A Edelstahl, weiß · für ø 35 mm Leuchtmittel · Innen- und Außenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen · Einbausituationen sowie den Einsatz in Feuchträumen und Seeluftgebieten · geeignet. · Gehäuse und Abdeckring aus V4A Edelstahl. · Leuchtmittelwechsel durch Herausnehmen des Innenringes (Clipverschluss). · Gehärtetes klares Glas. Schutzart IP55 bei Einbau in geschlossenen Decken. · exklusive Leuchtmittel · Deckenausschnitt 45 mm · Aussendurchmesser 63 mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094556413
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	27.00 mm
Aussendurchmesser	63 mm
Einbaudurchmesser	45 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	55
Leistung	1-35 W
Sockel-Code	ohne

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 MR11 Tulka Edelst.V4Am.Clipver.IP55 weiss

Artikel-Nr.: R5564-1

TECHNISCHE DATEN

Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Edelstahl
Temperaturbereich	-20 - 100

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 MR11 Tulka Edelst.V4Am.Clipver.IP55 weiss

Artikel-Nr.: R5564-1

TECHNISCHE ZEICHNUNG



