



Aluminium gebürstet ohne Konverter MELIMAR - Kard.Strahler, 1fach-LED Rund

Artikel-Nr.: LED57500WWOK

für die Innenanwendung, IP 20 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Aluminiumreflektor, mit Schutzglas
· Gehäusefarbe: alu gebürstet · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 27° · Leistung: 3,7 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 350 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 60 mm · Außendurchmesser: 70 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094575001
Katalog Farbcode	Aluminium
Höhe	37.00 mm
Aussendurchmesser	70 mm
Einbaudurchmesser	60 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	350.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





Aluminium gebürstet ohne Konverter
MELIMAR - Kard.Strahler, 1fach-LED
Rund

Artikel-Nr.: LED57500WWOK

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	3,7 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

