



Aluminium gebürstet ohne Konverter QU.
MELIMAR - Kard.EB-Strahler, 1fach-LED
 Artikel-Nr.: LED57541WWOK

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: massives Aluminium · Gehäusefarbe: alu gebürstet · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 35° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 568 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 600 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 80 mm · Deckenausschnitt: 80 mm · Außenmaße: 92 x 92 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094575414
Katalog Farbcode	Aluminium
Länge	92.00 mm
Breite	92.00 mm
Höhe	53.00 mm
Einbaudurchmesser	80 mm
Einbautiefe	80.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	568.00 lm





Aluminium gebürstet ohne Konverter QU.
MELIMAR - Kard.EB-Strahler, 1fach-LED
Artikel-Nr.: LED57541WWOK

TECHNISCHE DATEN

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	6 W
Strom	600 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

