rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

schwenkbar für MR16 Schwarz Metall ohne Sprengring

Artikel-Nr.: R55112

Artikel Nr. R5511+Farbcode · schwenkbar, ohne Sprengring · für ø 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm · für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken · und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen · Stahl-Einbaustrahler · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 80mm · Wechseltechnik abziehbar · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55007 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094551128
Katalog Farbcode	Schwarz
Aussendurchmesser	80 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

schwenkbar für MR16 Schwarz Metall ohne Sprengring

Artikel-Nr.: R55112

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code	Stahl
Temperaturbereich	-20 - 100

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

schwenkbar für MR16 Schwarz Metall ohne Sprengring

Artikel-Nr.: R55112

TECHNISCHE ZEICHNUNG