



schwenkbar für MR16 Eisen geb. Metall ohne Sprengring

Artikel-Nr.: R55115

Artikel Nr. R5511+Farbcode · schwenkbar, ohne Sprengring · für ø 50 mm Leuchtmittel ·
Deckenausschnitt 68mm · für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken · und anderen
thermisch schwierigen Einbausituationen · Stahl-Einbaustrahler · exklusive Leuchtmittel ·
Aussendurchmesser 80mm · Wechseltechnik abziehbar · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.:
55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55007 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094551159
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Aussendurchmesser	80 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1





**schwenkbar für MR16 Eisen geb. Metall
ohne Sprengring**

Artikel-Nr.: R55115

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code

Stahl

Temperaturbereich

-20 - 100

