rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



sandgrau, 3000K CALA - 14W IP43 36° 350mA

Artikel-Nr.: 42147

für die Innenanwendung, IP43 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzglas, klar) · Gehäusefarbe: sandgrau · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 14 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 1450 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 110 mm · Deckenausschnitt: 105 mm · Außendurchmesser: 116 mm · Energieeffizienzklasse: E · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094421476
Katalog Farbcode	Sandgrau
Höhe	80.00 mm
Aussendurchmesser	116 mm
Einbaudurchmesser	105 mm
Einbautiefe	110.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1450.00 lm
Leuchte	Inklusive LED



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



sandgrau, 3000K CALA - 14W IP43 36° 350mA

Artikel-Nr.: 42147

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	43
Leistung	14 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



sandgrau, 3000K CALA - 14W IP43 36° 350mA

Artikel-Nr.: 42147

TECHNISCHE ZEICHNUNG

