rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



sandweiss, 3000K CALA - 25W IP43 36° 600mA

Artikel-Nr.: 42251-V2

Citizen COB LED · für die Innenanwendung, IP43 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzglas, klar) · Gehäusefarbe: Sandweiß · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 25 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 2596 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 600 mA · Schutzklasse III · Einbautiefe: 151 mm · Deckenausschnitt: 125 mm · Außendurchmesser: 142 mm · Energieeffizienzsklasse: E

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094022512
Katalog Farbcode	Weiss
Aussendurchmesser	142 mm
Einbaudurchmesser	125 mm
Einbautiefe	151.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	2596.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	43



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



sandweiss, 3000K CALA - 25W IP43 36° 600mA

Artikel-Nr.: 42251-V2

TECHNISCHE DATEN

Leistung	25 W
Strom	600 mA
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

