



**starr - weiß 350mA LED Einbaustr. 6,
5W IP 44 o.Konverter**

Artikel-Nr.: R57881UWWOK

für die Innenanwendung, IP 44 · · Gehäuse: Stahlblech; Sichtblende: Aluminium-Druckguss, Schutzglas
· Gehäusefarbe: weiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 24° · Leistung: 6,5 W · Lichtfarbe: 2700 K ·
Lichtstrom: 463 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC ·
Schutzklasse III · · Einbautiefe: 70 mm · Deckenausschnitt: 72 mm · Außendurchmesser: 85 mm ·
Energieeffizienzklasse: G · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094578811
Katalog Farbcode	Weiss
Aussendurchmesser	85 mm
Einbaudurchmesser	72 mm
Einbautiefe	70.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	463.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	44





starr - weiß 350mA LED Einbaustr. 6, 5W IP 44 o.Konverter

Artikel-Nr.: R57881UWWOK

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6,5 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	30.000 h





starr - weiß 350mA LED Einbaustr. 6,
5W IP 44 o.Konverter
Artikel-Nr.: R57881UWWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

