



2700K 15°-45° 700mA CRI80 LED
Fokus Einbaustr.6, 9W eisengeb. o.Konv.
 Artikel-Nr.: ALU58485UWWOK

für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss · Gehäusefarbe: eisen-gebürstet · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: fokussierbar 15 - 45° · Leistung: 6,9 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 570 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 700 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 70 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · Exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094584850
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Höhe	60.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	60.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	570.00 lm
Leuchte	Inklusive LED






2700K 15°-45° 700mA CRI80 LED
Fokus Einbaustr.6, 9W eisengeb. o.Konv.
Artikel-Nr.: ALU58485UWWOK

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	6,9 W
Strom	700 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h





2700K 15°-45° 700mA CRI80 LED
Fokus Einbaustr.6, 9W eisengeb. o.Konv.
Artikel-Nr.: ALU58485UWWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

