rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set dimmbar Plug&play schwenkb., rund, 300mA, 6W, IP40, 3000K, CRI80-sw matt

Artikel-Nr.: ALU57302WWD

für die Innenanwendung, IP40 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor, Kunststoffschutzscheibe · Gehäusefarbe: schwarz · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 718 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Eingangsspannungsbereich: 200-264 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter dimmbar Phasenan- und abschnitt · mit Anschlussstecker für Plug-and-play-Betrieb mit 500 mm Anschlussleitung · werkzeugloser Tausch der Leuchte · LxBxH Konstantstrom-Konverter in mm: 109 x 40 x 22 · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094573328
Katalog Farbcode	schwarz matt
Höhe	40.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	718.00 lm
Leuchte	Inklusive LED



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set dimmbar Plug&play schwenkb., rund, 300mA, 6W, IP40, 3000K, CRI80-sw matt

Artikel-Nr.: ALU57302WWD

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	40
Leistung	6 W
Strom	300 mA
Spannung	220-240 V
Sockel-Code	ohne
Input Spannung	200-264
Output Spannung	15-30
Gehäuse-Code	Aluminium
Effizienz	82.00
Temperaturbereich	-30 - 40
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h