



**GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set**  
**DimToWarm Plug&play schwenk, rund,**  
**300mA, 6W, IP40, 3-1900K, CRI95-**  
**silber**

Artikel-Nr.: ALU57309DTW

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor, Kunststoffschuttscheibe · Gehäusefarbe: silber · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 3000-1900 K Dim To Warm · Lichtstrom: 430 lm · CRI: >95 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Eingangsspannungsbereich: 200-264 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter dimmbar Phasen- und abschnitt · mit Anschlussstecker für Plug-and-play-Betrieb mit 500 mm Anschlussleitung · werkzeugloser Tausch der Leuchte · LxBxH Konstantstrom-Konverter in mm: 109 x 40 x 22 · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094573090
Katalog Farbcode	Silber
Höhe	40.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	3000-1900K Dim to Warm
Lichtstrom pro Leuchte	430.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





**GAIL LED-Einbaustrahler1er Set**  
**DimToWarm Plug&play schwenk, rund,**  
**300mA, 6W, IP40, 3-1900K, CRI95-**  
**silber**

Artikel-Nr.: ALU57309DTW

**TECHNISCHE DATEN**

Schutzart IP	40
Leistung	6 W
Strom	300 mA
Spannung	220-240 V
Anzahl LEDs	1
Input Spannung	200-264
Output Spannung	15-30
Gehäuse-Code	Aluminium
Effizienz	82.00
Temperaturbereich	-30 - 85
CRI	≥ 95
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set**  
**DimToWarm Plug&play schwenk, rund,**  
**300mA, 6W, IP40, 3-1900K, CRI95-**  
**silber**  
Artikel-Nr.: ALU57309DTW

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

