rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



40° tief eisengebürstet LED Lichtpunkt 1W WW

Artikel-Nr.: LED55985WW

für die Innenanwendung, IP 40 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss · Gehäusefarbe: eisen gebürstet · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 1 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 85 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 38 mm · Deckenausschnitt: 26 mm · Außendurchmesser: 35 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094549859
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Aussendurchmesser	35 mm
Einbaudurchmesser	26 mm
Einbautiefe	38.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	85.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	40



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



40° tief eisengebürstet LED Lichtpunkt 1W WW

Artikel-Nr.: LED55985WW

TECHNISCHE DATEN

Leistung	1 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

