rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



chrommatt, RGBWW QILE - 23, 55W IP43 110° 350mA

Artikel-Nr.: 45109

RGBW LED-Einbaustrahler mit matter Leuchtfläche · für die Innenanwendung, IP43 · · Gehäuse: Aluminium Druckguss, Kunststoff-Diffusor weiß · Gehäusefarbe: chrom-matt · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 110° · Leistung: 23,55W (weiß 6,5W) · Lichtfarbe: 3000K + RGB · Lichtstrom: 966 lm · Lichtstrom 3000K: 560 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >=50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · · Einbautiefe: 96 mm · Deckenausschnitt: 105 mm · Außendurchmesser: 121 mm · Energieeffizienzklasse: G · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094451091
Katalog Farbcode	Chrom matt
Aussendurchmesser	121 mm
Einbaudurchmesser	105 mm
Einbautiefe	96.00 mm
LED Farbcode	RGBW 3000K
Lichtstrom pro Leuchte	966.00 lm
Lichtstrom pro LED	26.83 lm
Leuchte	Inklusive LED



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



chrommatt, RGBWW QILE - 23, 55W IP43 110° 350mA

Artikel-Nr.: 45109

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	43
Leistung	23,55 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	36
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

