rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



weiss matt 6, 9W 350mA 24° 3000K CRI90 RINCA LED-Einbaustr. rund ausziehb.

Artikel-Nr.: LED55791WWOK-M

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe, Kunststoff) · Gehäusefarbe: weiß · 45° ausziehbar und 355° drehbar · Ausstrahlwinkel: 24° · Leistung: 6,9 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 581 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 60 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 75 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094267913
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	56.00 mm
Aussendurchmesser	75 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	60.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	581.00 lm
Leuchte	Inklusive LED



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



weiss matt 6, 9W 350mA 24° 3000K CRI90 RINCA LED-Einbaustr. rund ausziehb.

Artikel-Nr.: LED55791WWOK-M

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	6,9 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



weiss matt 6, 9W 350mA 24° 3000K CRI90 RINCA LED-Einbaustr. rund ausziehb.

Artikel-Nr.: LED55791WWOK-M

TECHNISCHE ZEICHNUNG

