



Quadro 2700K 25° 350mA CRI90
m.Scheibe LED Einbaustr. 8W chrom
o.Konverter

Artikel-Nr.: ALU53394UWWOK

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·
 Gehäusefarbe: chrom · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 25° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700 K ·
 Lichtstrom: 670 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC ·
 Schutzklasse III, MM · · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außenmaße: 82 x 82 mm ·
 Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094532943
Katalog Farbcode	Chrom
Länge	82.00 mm
Breite	82.00 mm
Höhe	31.00 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	40.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	670.00 lm






Quadro 2700K 25° 350mA CRI90
m.Scheibe LED Einbaustr. 8W chrom
o.Konverter

Artikel-Nr.: ALU53394UWWOK

TECHNISCHE DATEN

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	8 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





Quadro 2700K 25° 350mA CRI90
m.Scheibe LED Einbaustr. 8W chrom
o.Konverter

Artikel-Nr.: ALU53394UWWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

