



Quadro 2700K 25° 350mA CRI90

m.Scheibe LED Einbaustr. 8W

chrommatt.m.Konv.dim

Artikel-Nr.: ALU53399UWWD

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·
Gehäusefarbe: chrom matt · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 25° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700
K · Lichtstrom: 670 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70: >= 33.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC ·
Schutzklasse III, MM · · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außenmaße: 82 x 82 mm ·
inklusive Konstantstrom-Konverter, dimmbar Phasenabschnitt

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094533995
Katalog Farbcode	Chrom matt
Länge	82.00 mm
Breite	82.00 mm
Höhe	31.00 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	40.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	670.00 lm





Quadro 2700K 25° 350mA CRI90
m.Scheibe LED Einbaustr. 8W
chrommatt.m.Konv.dim
Artikel-Nr.: ALU53399UWWD

TECHNISCHE DATEN

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	8 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
CRI	≥ 90





Quadro 2700K 25° 350mA CRI90
m.Scheibe LED Einbaustr. 8W
chrommatt.m.Konv.dim
Artikel-Nr.: ALU53399UWWD

TECHNISCHE ZEICHNUNG

