



**TALU LED-Einbaustrahler ohne
Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W,
IP20, 2700K, CRI90 - Chrom**
Artikel-Nr.: ALU57344UWWOK

für die Innenanwendung, IP 20 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·
Gehäusefarbe: chrom · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700 K ·
Lichtstrom: 694 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC ·
Schutzklasse III, MM · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm ·
Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4012094073446 |
| Katalog Farbcode | Chrom |
| Höhe | 31.00 mm |
| Aussendurchmesser | 82 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 40.00 mm |
| LED Farbcode | ca. 2700K ultra warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 694.00 lm |
| Leuchte | Inklusive LED |





**TALU LED-Einbaustrahler ohne
Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W,
IP20, 2700K, CRI90 - Chrom**
Artikel-Nr.: ALU57344UWWOK

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-------------|
| Schutzart IP | 20 |
| Leistung | 8 W |
| Psb | 0,00 W |
| Strom | 350 mA |
| Anzahl LEDs | 1 |
| Gehäuse-Code | Aluminium |
| Temperaturbereich | -20 - 40 |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_F |
| CRI | ≥ 90 |
| Lebensdauer L70B50 | 50.000 h |





**TALU LED-Einbaustrahler ohne
Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W,
IP20, 2700K, CRI90 - Chrom**
Artikel-Nr.: ALU57344UWWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

