



**TALU LED-Einbaustrahler 1er Set  
dimmbar Plug&play schwenk., rund,  
350mA, 8W, IP20, 3000K, CRI90 -Eisen  
geb**

Artikel-Nr.: ALU57345WWD

für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·  
Gehäusefarbe: eisen-gebürstet · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe:  
3.000 K · Lichtstrom: 715 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Eingangsspannung: 230  
V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm ·  
Außendurchmesser: 82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter dimmbar Phasenabschnitt · mit  
Anschlussstecker für Plug-and-play-Betrieb · Werkzeugloser Tausch der Leuchte · dieses Produkt  
enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094373454
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Höhe	31.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	40.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	715.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





**TALU LED-Einbaustrahler 1er Set  
dimmbar Plug&play schwenk., rund,  
350mA, 8W, IP20, 3000K, CRI90 -Eisen  
geb**

Artikel-Nr.: ALU57345WWD

**TECHNISCHE DATEN**

Schutzart IP	20
Leistung	8 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	sonstige
Input Spannung	230
Output Spannung	17-23
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	6.00
Effizienz	79.00
Temperaturbereich	-20 - 45
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	54.000 h

