



2000-2800K 40° 350mA CRI80

**m.Scheibe LED Einbaustr. 7W chrommatt
o.Konv.**

Artikel-Nr.: ALU57359DTWOK

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas) ·
Gehäusefarbe: chrom matt · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 7 W · Lichtfarbe: 2200
- 2800 K DimToWarm · Lichtstrom: 580 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h ·
Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm ·
Außendurchmesser: 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094071596
Katalog Farbcode	Chrom matt
Höhe	34.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	40.00 mm
LED Farbcode	2800-2000K Dim to Warm
Lichtstrom pro Leuchte	580.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





2000-2800K 40° 350mA CRI80

**m.Scheibe LED Einbaustr. 7W chrommatt
o.Konv.**

Artikel-Nr.: ALU57359DTWOK

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	7 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h





2000-2800K 40° 350mA CRI80

**m.Scheibe LED Einbaustr. 7W chrommatt
o.Konv.**

Artikel-Nr.: ALU57359DTWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

