



3000K 25° 350mA CRI80 LED Einbaustr. 8W chrommatt.o.Konv.

Artikel-Nr.: ALU57379WWOK

für die Innenanwendung, IP 20 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor · Gehäusefarbe: chrom matt · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 25° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 941 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III, MM · Einbautiefe: 35 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · Energieeffizienzklasse: E · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094573793
Katalog Farbcode	Chrom matt
Höhe	25.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	35.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	941.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





**3000K 25° 350mA CRI80 LED Einbaustr.
8W chrommatt.o.Konv.**

Artikel-Nr.: ALU57379WWOK

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	8 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h



Reihenschaltung






**3000K 25° 350mA CRI80 LED Einbaustr.
8W chrommatt.o.Konv.**

Artikel-Nr.: ALU57379WWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

