rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



ALUSPIEGEL 40° 350mA CRI90 3000K TALU POWER 10W Weiß m.Konverter

Artikel-Nr.: ALU58271WW

TALU 10 W COB LED-Einbaustrahler · für die Innenanwendung, IP20 · · schwenkbar, ohne Sprengring · Gehäuse: Aluminium Druckguss · Ausstrahlwinkel 40° · Leistung: 10 W · Lichtfarbe: 3000 K (100 K) warmweiß · Lichtstrom: 860 Lumen · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA · · Einbautiefe: 45 mm · Deckenauschnitt: 68 mm · Durchmesser: 83 mm · inklusive schaltbaren Konverter · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094483276
Katalog Farbcode	Weiss
Aussendurchmesser	83 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	860.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



ALUSPIEGEL 40° 350mA CRI90 3000K TALU POWER 10W Weiß m.Konverter

Artikel-Nr.: ALU58271WW

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



ALUSPIEGEL 40° 350mA CRI90 3000K TALU POWER 10W Weiß m.Konverter

Artikel-Nr.: ALU58271WW

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Image not found or type unknown