



ALUSPIEGEL 40° 350mA CRI90 3000K

TALU POWER 10W eisengeb.

m.Konverter

Artikel-Nr.: ALU58275WW

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor · Gehäusefarbe: eisen gebürstet · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 10 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 860 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 83 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094782751
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Höhe	40.00 mm
Aussendurchmesser	83 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	860.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





ALUSPIEGEL 40° 350mA CRI90 3000K

TALU POWER 10W eisengeb.

m.Konverter

Artikel-Nr.: ALU58275WW

TECHNISCHE ZEICHNUNG




image not found or type unknown