



**ALUSPIEGEL 40° 350mA CRI90 3000K  
TALU POWER 10W eisengeb. m.Konv.  
dim**

Artikel-Nr.: ALU58275WWD

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor · Gehäusefarbe: eisengebürstet · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 10 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 860 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 83 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter, dimmbar Phasenabschnitt · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094982755
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Höhe	40.00 mm
Aussendurchmesser	83 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	860.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





## ALUSPIEGEL 40° 350mA CRI90 3000K TALU POWER 10W eisengeb. m.Konv. dim

Artikel-Nr.: ALU58275WWD

### TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	10 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**ALUSPIEGEL 40° 350mA CRI90 3000K**  
**TALU POWER 10W eisengeb. m.Konv.**  
**dim**

Artikel-Nr.: ALU58275WWD

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

---




image not found or type unknown