



ALUSPIEGEL 40° 350mA CRI90 3000K

TALU POWER 10W eisengeb.

o.Konverter

Artikel-Nr.: ALU58275WWOK

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor · Gehäusefarbe: eisen gebürstet · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 10 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 860 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 83 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094582757
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Höhe	40.00 mm
Aussendurchmesser	83 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	860.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





ALUSPIEGEL 40° 350mA CRI90 3000K

TALU POWER 10W eisengeb.

o.Konverter

Artikel-Nr.: ALU58275WWOK

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	10 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h



Reihenschaltung





ALUSPIEGEL 40° 350mA CRI90 3000K

TALU POWER 10W eisengeb.

o.Konverter

Artikel-Nr.: ALU58275WWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG




image not found or type unknown