



**starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 High  
polished LED Einbaustr. 8W IP55  
o.Konverter**

Artikel-Nr.: R5769HPUWWOK

für die Innen- und Außenanwendung, IP 55 · Gehäuse: V4A Edelstahl, Glasreflektor, Schutzglas ·  
Gehäusefarbe: hochpoliert · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 25° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700  
K · Lichtstrom: 738 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC ·  
Schutzklasse III · Einbautiefe: 55 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm ·  
Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

## TECHNISCHE DATEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Basiseinheitencode     | Stück                    |
| Strichcode (EAN)       | 4012094376905            |
| Katalog Farbcode       | poliert                  |
| Höhe                   | 44.00 mm                 |
| Aussendurchmesser      | 82 mm                    |
| Einbaudurchmesser      | 68 mm                    |
| Einbautiefe            | 55.00 mm                 |
| LED Farbcode           | ca. 2700K ultra warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 738.00 lm                |
| Leuchte                | Inklusive LED            |






**starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 High  
polished LED Einbaustr. 8W IP55  
o.Konverter**

Artikel-Nr.: R5769HPUWWOK

## TECHNISCHE DATEN

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Schutzart IP           | 55          |
| Leistung               | 8 W         |
| Strom                  | 350 mA      |
| Sockel-Code            | ohne        |
| Anzahl LEDs            | 1           |
| Gehäuse-Code           | Edelstahl   |
| Temperaturbereich      | -20 - 40    |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_F |
| CRI                    | ≥ 80        |
| Lebensdauer L70B50     | 54.000 h    |





**starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 High  
polished LED Einbaustr. 8W IP55  
o.Konverter**

Artikel-Nr.: R5769HPUWWOK

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

