



VARDAflex - 5 Meter Rolle Flex.LED


Strip, 24V, IP68, 6500K

Artikel-Nr.: 86564

Flexible LED Leiste im Silikonschlauch · für die Innen- und Außenanwendung · Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar · (24 Volt: alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar) · LED Abstand: 16 mm (300 LED) · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lebensdauer L70B50: ≥ 72.000 h · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeisungsverbinder, 1 Direktverbinder, 1 Verbindungsschlauch, 30 Halter, 2 Endkappen, 2 Einspeisungskappen · Nach Binning-Codes sortiert und gelagert. · Energieeffizienzklasse: G

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094865645
Länge	5000.00 mm
Breite	11.00 mm
Höhe	4.00 mm
LED Farbcode	ca. 6500K kaltweiß
Lichtstrom pro Leuchte	2040.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.80 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	68






VARDAflex - 5 Meter Rolle Flex.LED
Strip, 24V, IP68, 6500K
Artikel-Nr.: 86564

TECHNISCHE DATEN

Leistung	24 W
Psb	0,00 W
Strom	1.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	300
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	60
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	72.000 h
Lebensdauer L90B10	35.000 h





VARDAflex - 5 Meter Rolle Flex.LED
Strip, 24V, IP68, 6500K
Artikel-Nr.: 86564

TECHNISCHE ZEICHNUNG

