rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Eco Plus Profi IP67 - 5 M-Rolle Flex.LED Strip, 24V, 14, 4W/m, IP67, 4000K

Artikel-Nr.: 82078

Flexible LED Leiste vergossen in transparenten UV beständigen Silikon · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · mit selbstklebender Rückseite, · · alle 62,5 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 640 · LED Abstand: 7,81 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 1513 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 4,6 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung, · 10x Befestigungshalter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094820781
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	12.00 mm
Höhe	4.60 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	7565.00 lm
Lichtstrom pro LED	11.82 lm
Leuchte	Inklusive LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Eco Plus Profi IP67 - 5 M-Rolle Flex.LED Strip, 24V, 14, 4W/m, IP67, 4000K

Artikel-Nr.: 82078

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	67
Leistung	72 W
Psb	0,0 W
Strom	3.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	640
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	128
Länge der Abschnitte	62.50 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Eco Plus Profi IP67 - 5 M-Rolle Flex.LED Strip, 24V, 14, 4W/m, IP67, 4000K

Artikel-Nr.: 82078

TECHNISCHE ZEICHNUNG

