



VARDAflex AC Eco 4000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65

Artikel-Nr.: S74928

für die Außenanwendung, IP65 · UV-beständig · alle 50 cm / 27 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 54 · LED Abstand: 18,51 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 519 lm · Betriebsspannung: 230V AC · Leistung pro Meter: 8 W · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h · Energieeffizienzklasse: G · BxH in mm: 15,5 x 6 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4012094049281
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	1000.00 mm
Breite	15.50 mm
Höhe	6.00 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro LED	9.62 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	65





**VARDAflex AC Eco 4000K Flex.LED-
Strip, 200-240V 50/60Hz IP65**
Artikel-Nr.: S74928

TECHNISCHE DATEN

Spannung	220-240 V
Input Spannung	230
Temperaturbereich	-20 - 40
LEDs pro Meter	54
Länge der Abschnitte	500.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	30.000 h

