




VARDAflex Osmium Piko TVQ 3000K - 5M-Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65, 3000K

Artikel-Nr.: 79625

flexible LED Leiste vergossen in UV- und Salzwasserbeständigen · weißen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP65 · alle 50 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 140 · LED Abstand: 7,14 mm · Ausstrahlwinkel: 110° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 610 lm · Leistung pro Meter: 13 W · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 11 x 11 · Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45°C · maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter · Biegedurchmesser vertikal: 110 mm · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit je 1 Meter Anschlussleitung an jedem Ende, · 2x Silikon Endkappe

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094797250
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	11.00 mm
Höhe	11.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	3050.00 lm
Lichtstrom pro LED	4.36 lm
Leuchte	Inklusive LED





VARDAflex Osmium Piko TVQ 3000K - 5M-Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65, 3000K

Artikel-Nr.: 79625

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	65
Leistung	65 W
Psb	0,00 W
Strom	2.708 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	700
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	140
Länge der Abschnitte	50.00 mm
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	54.000 h
Lebensdauer L90B10	39.000 h





**VARDAflex Osmium Piko TVQ 3000K -
5M-Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65,
3000K**

Artikel-Nr.: 79625

TECHNISCHE ZEICHNUNG

