




VARDAflex 4inONE-72 - IP65 - 5M- Rolle Flex.LED Strip, 24V, IP65, RGBW 3000K, CRI80

Artikel-Nr.: 79513

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · nicht UV-beständig · alle 83,33 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 360 · LED Abstand: 13,89 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 728 lm · Lichtstrom 3000K pro Meter: 350 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 14 x 4,2 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 10 x Montageklammer aus Silikon, 20 x Schrauben, · 1 x Endkappe geschlossen, 1 x Endkappe Einspeisung, 1x 300 mm Anschlussleitung · zum anlöten

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094795133
Länge	5000.00 mm
Breite	14.00 mm
Höhe	4.20 mm
LED Farbcode	RGBW 3000K
Lichtstrom pro Leuchte	3640.00 lm
Lichtstrom pro LED	10.11 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	65





**VARDAflex 4inONE-72 - IP65 - 5M-
Rolle Flex.LED Strip, 24V, IP65, RGBW
3000K, CRI80**

Artikel-Nr.: 79513

TECHNISCHE DATEN

Leistung	72 W
Strom	3.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	360
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	72
Länge der Abschnitte	83.33 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	36.000 h
Lebensdauer L90B10	33.000 h

