rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

VARDAflex 3inONE-60 - IP65 - 5 Meter Rolle Flex. LED-Strip im Schlauch, IP65, RGB

Artikel-Nr.: 86547

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · nicht UV-beständig · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED-Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: - · Lichtstrom pro Meter: 428 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >= 69.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 4 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung und Stecker/Buchse · an jedem Ende, 1x Buchse mit 150 mm Anschlussleitung, 1x Stecker als Endkappe, · 2x Silikonkappe mit Leitungsdurchführung, 2x Silikonkappe geschlossen, · 20x Befestigungshalter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094865478
Länge	5000.00 mm
Breite	12.00 mm
Höhe	4.00 mm
LED Farbcode	RGB
Lichtstrom pro Leuchte	2140.00 lm
Lichtstrom pro LED	7.13 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	65

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

VARDAflex 3inONE-60 - IP65 - 5 Meter Rolle Flex. LED-Strip im Schlauch, IP65, RGB

Artikel-Nr.: 86547

TECHNISCHE DATEN

Leistung	72 W
Psb	0,00 W
Strom	3.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	300
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	60
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Lebensdauer L70B50	69.000 h
Lebensdauer L90B10	35.000 h