rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Energy - 5M-Rolle

Flex.LEDStrip, 24V, 4, 4W/m., Innen, 3000K CRI80

Artikel-Nr.: 79465

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 100 mm / 9 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 450 · LED Abstand: 11,11 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 758 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 4,4 W · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Energieeffizienzklasse: B · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,4 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094794655
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.40 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	3790.00 lm
Lichtstrom pro LED	8.42 lm
Leuchte	Inklusive LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Energy - 5M-Rolle

Flex.LEDStrip, 24V, 4, 4W/m., Innen, 3000K CRI80

Artikel-Nr.: 79465

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	22 W
Psb	0,00 W
Strom	916 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	450
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	90
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_B
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	54.000 h



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Energy - 5M-Rolle

Flex.LEDStrip, 24V, 4, 4W/m., Innen, 3000K CRI80

Artikel-Nr.: 79465

TECHNISCHE ZEICHNUNG

