




## VARDAflex Eco Reach20 M-Rolle Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K Artikel-Nr.: 82205-V2

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1.200 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · IC Baustein on board (konstante Bestromung) · Lichtstrom pro Meter: 411 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 5 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 20.000 x 10 x 1,6 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 20 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 20 Meter-Rolle mit Anschlussleitung

### TECHNISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Basiseinheitencode     | Stück              |
| Strichcode (EAN)       | 4012094812052      |
| Katalog Farbcode       | Weiss              |
| Länge                  | 20000.00 mm        |
| Breite                 | 10.00 mm           |
| Höhe                   | 1.60 mm            |
| LED Farbcode           | ca. 3000K warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 8220.00 lm         |
| Lichtstrom pro LED     | 6.85 lm            |
| Leuchte                | Inklusive LED      |






**VARDAflex Eco Reach20 M-Rolle**  
**Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K**  
Artikel-Nr.: 82205-V2

## TECHNISCHE DATEN

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Schutzart IP           | 20          |
| Leistung               | 100 W       |
| Strom                  | 4.200 mA    |
| Spannung               | 24 V        |
| Anzahl LEDs            | 1200        |
| Temperaturbereich      | -20 - 45    |
| LEDs pro Meter         | 60          |
| Länge der Abschnitte   | 100.00 mm   |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_G |
| CRI                    | ≥ 90        |
| Lebensdauer L70B50     | 50.000 h    |





**VARDAflex Eco Reach20 M-Rolle**  
**Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K**  
Artikel-Nr.: 82205-V2

**TECHNISCHE ZEICHNUNG**

