rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Eco Plus Reach15 M-R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K

Artikel-Nr.: 82215-V2

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 50 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1.800 · LED Abstand: 8,33 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · IC Baustein on board (konstante Bestromung) · Lichtstrom pro Meter: 833 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 10 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 15.000 x 10 x 1,6 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 15 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 15 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094812151
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	15000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.60 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	12495.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.94 lm
Leuchte	Inklusive LED



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Eco Plus Reach15 M-R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K

Artikel-Nr.: 82215-V2

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	150 W
Strom	6.300 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	1800
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	120
Länge der Abschnitte	50.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Eco Plus Reach15 M-R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K

Artikel-Nr.: 82215-V2

TECHNISCHE ZEICHNUNG

