



VARDAflex Energy Plus - 5M-Rolle


**Flex.LEDStrip, 24V, 8, 8W/m., Innen,
3000K CRI80**

Artikel-Nr.: 79475

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 50 mm / 9 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 900 · LED Abstand: 5,55 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1543 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 8,8 W · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Energieeffizienzklasse: B · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,4 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094794754
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.40 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	7715.00 lm
Lichtstrom pro LED	8.57 lm
Leuchte	Inklusive LED






VARDAflex Energy Plus - 5M-Rolle
Flex.LEDStrip, 24V, 8, 8W/m., Innen,
3000K CRI80

Artikel-Nr.: 79475

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	44 W
Psb	0,00 W
Strom	1.833 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	900
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	180
Länge der Abschnitte	50.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_B
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	54.000 h





VARDAflex Energy Plus - 5M-Rolle
Flex.LEDStrip, 24V, 8, 8W/m., Innen,
3000K CRI80
Artikel-Nr.: 79475

TECHNISCHE ZEICHNUNG

