




## VARDAflex Nova Triple bronze 5M Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2200K CRI90 Artikel-Nr.: 79882

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 20 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1500 · LED Abstand: 3,33 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 1830 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 24 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. ·  
Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

### TECHNISCHE DATEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Basiseinheitencode     | Stück            |
| Strichcode (EAN)       | 4012094798820    |
| Katalog Farbcode       | Weiss            |
| Länge                  | 5000.00 mm       |
| Breite                 | 10.00 mm         |
| Höhe                   | 1.20 mm          |
| LED Farbcode           | ca. 2200K bronze |
| Lichtstrom pro Leuchte | 9150.00 lm       |
| Lichtstrom pro LED     | 6.10 lm          |
| Leuchte                | Inklusive LED    |





**VARDAflex Nova Triple bronze 5M**  
**Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2200K CRI90**  
Artikel-Nr.: 79882

## TECHNISCHE DATEN

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Schutzart IP         | 20       |
| Leistung             | 120 W    |
| Strom                | 5.000 mA |
| Spannung             | 24 V     |
| Anzahl LEDs          | 1500     |
| Temperaturbereich    | -20 - 45 |
| LEDs pro Meter       | 300      |
| Länge der Abschnitte | 20.00 mm |
| CRI                  | ≥ 90     |
| Lebensdauer L70B50   | 36.000 h |





**VARDAflex Nova Triple bronze 5M**  
**Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2200K CRI90**  
Artikel-Nr.: 79882

#### TECHNISCHE ZEICHNUNG

---

5000 x 10 x 1.2 mm