




VARDAflex 4inONE-72 - 5M-Ro. Flex. LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K Artikel-Nr.: 79553

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · alle 83,33 mm / 6 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 360 · LED Abstand: 13,89 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro
Meter: 1000 lm · Lichtstrom 3000K pro Meter: 548 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro
Meter: 19,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x
12 x 2,2 · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. ·
Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5
Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094795539
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	12.00 mm
Höhe	2.20 mm
LED Farbcode	RGBW 3000K
Lichtstrom pro Leuchte	5000.00 lm
Lichtstrom pro LED	13.89 lm
Leuchte	Inklusive LED






VARDAflex 4inONE-72 - 5M-Ro. Flex.
LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K
Artikel-Nr.: 79553

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	96 W
Strom	4.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	360
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	72
Länge der Abschnitte	83.33 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	36.000 h
Lebensdauer L90B10	33.000 h





VARDAflex 4inONE-72 - 5M-Ro. Flex.
LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K
Artikel-Nr.: 79553

TECHNISCHE ZEICHNUNG

