rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex 5inONE-60 5M-R.2400K-6500K Flex.LEDLeiste, 24V, Innen, RGB/BZ/W

Artikel-Nr.: 82518

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 10 cm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1502 lm · Lichtstrom 2400K+6500K pro Meter: 410 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 24 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzsklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 14 x 2,5 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094825182
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	14.00 mm
Höhe	2.50 mm
LED Farbcode	RGBWWW 6500-2400K
Lichtstrom pro Leuchte	7510.00 lm
Lichtstrom pro LED	25.04 lm
Leuchte	Inklusive LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex 5inONE-60 5M-R.2400K-6500K Flex.LEDLeiste, 24V, Innen, RGB/BZ/W

Artikel-Nr.: 82518

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	120 W
Strom	5.000 mA
Anzahl LEDs	300
Input Spannung	24
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	60
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	36.000 h
Lebensdauer L90B10	30.000 h

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex 5inONE-60 5M-R.2400K-6500K Flex.LEDLeiste, 24V, Innen, RGB/BZ/W

Artikel-Nr.: 82518

TECHNISCHE ZEICHNUNG

